

## Zawór natryskowy TEMPOSTOP

Nr 749628

Czasowy



### OPIS

#### Zawór natryskowy TEMPOSTOP - Nr 749628

Czasowy, podtynkowy zawór natryskowy:  
Zawór czasowy TEMPOSTOP W $\frac{1}{2}$ " do zasilania w wodę zmieszaną.  
Instalacja podtynkowa.  
Płyta Inox satynowy 160 x 160 mm.  
Regulowana od 25 do 45 mm głębokość osadzenia.  
Czas wypływu ~30 sekund.  
Wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.  
Korpus i przycisk z litego mosiądzu.  
30 lat gwarancji. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór natryskowy TEMPOSTOP - Nr 749628

Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Technologia	Czasowa
Długość	160 mm
Szerokość	160 mm
Wypływ	12 l/min
Standardy	ACS  
Gwarancja	

### ZALETY



System testowany na ponad 500 000 uruchomień



Podtynkowy, lity mosiądz

