

# Wylewka natryskowa TONIC JET

Nr 712010

Antyosadowa



## OPIS

**Wylewka natryskowa TONIC JET - Nr 712010**

Antyosadowa, nieruchoma wylewka natryskowa do płyty od 1 do 10 mm:  
 Wypływ 6 l/min przy 3 barach.  
 Automatyczna regulacja wypływu.  
 Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia.  
 Lity, chromowany mosiądz.  
 Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.  
 Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń).  
 Przyłącze 1/2".  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Wylewka natryskowa TONIC JET - Nr 712010**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Głębokość | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wypływ    | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standardy | ACS     |
| Gwarancja |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ZALETY



80% oszczędności wody



Antyosadowy dyfuzor, brak zatrzymywania wody



Regulowany kierunek strumienia w formie stożka



Lity, chrom. mosiądz, nowy dyfuzor zrównany z wyl.

