

PREMIX CONFORT

Nr 731005

Do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C



OPIS

PREMIX CONFORT - Nr 731005





Centralny mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C:
 Ochrona antyoparzeniowa.
 Regulacja wahań temperatury.
 Zawory zwrotne i filtry dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu.
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).
 Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.
 Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.
 Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.
 Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C.
 Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).
 Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).
 Przyłącze wody ciepłej z lewej (czerwony pierścień) i wody zimnej z prawej strony (niebieski pierścień).
 Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).
 Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole.
 Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.
 Ograniczenie ryzyka poparzeń przez zmniejszenie temperatury w punktach czerpalnych.
 190 l/min - 1"1/2.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

PREMIX CONFORT - Nr 731005

Przyłącze	Z1"1/2
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	98 mm
Głębokość	26 mm
Długość	195 mm
Wyptyw	190 l/min
Standardy	ACS  
Gwarancja	

ZALETY

-  Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej
-  Stabilność temperatury
-  Dostępne filtry i zawory zwrotne
-  Komórka termoreaktywna

