

## PREMIX NANO

Nr 732012

Do wody zmieszanej od 34°C do 60°C



### OPIS

#### PREMIX NANO - Nr 732012

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C:  
Zasilanie od 1 do 2 zaworów lub 1 natrysku.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Temperatura nastawiona na 38°C z możliwością regulacji przez instalatora od 34°C do 60°C.

Zawory zwrotne i filtry.

Wymagany minimalny wypływ: 3 l/min.

Możliwość dezynfekcji termicznej.

Niklowany korpus, przyłącza W3/8" i wyjście Z3/8".

30 lat gwarancji.

### ZALETY



Autom. zatrzymanie przy braku WZ lub WC



Stabilność temperatury







Dostępne filtry i zawory zwrotne



Komórka termoreaktywna

### OPIS TECHNICZNY

#### PREMIX NANO - Nr 732012

|             |   |
|-------------|---|
| Przyłącze   | 3/8"  |
| Technologia | Termostatyczna  |
| Wysokość    | 70 mm   |
| Długość     | 75 mm   |
| Wykończenie | niklowane   |
| Standardy   | ACS    |
| Gwarancja   |    |

