

## Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do pisuaru

Nr 428150

Elektronika z zasilaniem sieciowym



### OPIS

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do pisuaru - Nr 428150

Elektroniczny zawór zaścienny do pisuaru.  
Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V, elektrozawór, filtr i zawór odcinający 1/2".  
Instalacja zaścienna ≤ 155 mm.  
Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.  
Możliwość regulacji odległości detekcji, czasu wypływu i wypływu podczas instalacji.  
Należy przewidzieć transformator 230/12 V.  
Uwzględnienie użytkownika po 3 sekundach obecności.  
Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego.  
Czas wypływu ~3 sekundy z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.  
Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.  
Wypływ 0,3 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.  
Rozeta zintegrowana ze ścianą.  
Możliwość skrócenia gwintowanej przewodnicy.  
Przystosowany do wody deszczowej.  
Przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do pisuaru - Nr 428150

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 12 V
Przyłącze	1/2"
Technologia	Elektronika
Długość	155 mm
Wypływ	0,3 l/s
Standardy	
Gwarancja	

### ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Czas wypływu EKO 3 sekundy



Instalacja zaścienna



Higieniczne spłukiwanie okresowe

