

## Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do pisuaru

Nr 428150

Elektronika z zasilaniem sieciowym



### OPIS

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do pisuaru - Nr 428150

Elektroniczny zawór zaścienny do pisuaru.  
Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V, elektrozawór, filtr i zawór odcinający  $\frac{1}{2}$ ".  
Instalacja zaścienna  $\leq 155$  mm.  
Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.  
Możliwość regulacji odległości detekcji, czasu wypływu i wypływu podczas instalacji.  
Należy przewidzieć transformator 230/12 V.  
Uwzględnienie użytkownika po 3 sekundach obecności.  
Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego.  
Czas wypływu ~3 sekundy z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.  
Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.  
Wypływ 0,3 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.  
Rozeta zintegrowana ze ścianą.  
Możliwość skrócenia gwintowanej przewodnicy.  
Przystosowany do wody deszczowej.  
Przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do pisuaru - Nr 428150

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 12 V
Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Technologia	Elektronika
Długość	155 mm
Wypływ	0,3 l/s
Standardy	
Gwarancja	

### ZALETY

- Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią
- Czas wypływu EKO 3 sekundy
- Instalacja zaścienna
- Higieniczne spłukiwanie okresowe

