

Zawór spłukujący TEMPOSTOP do pisuarów

Nr 779128

Zawór czasowy - 7 sekund wypływu





OPIS

Zawór spłukujący TEMPOSTOP do pisuarów - Nr 779128

Podtynkowy, czasowy zawór spłukujący do pisuarów.
Do pisuarów zwykłych lub ze zintegrowanym syfonem.
Instalacja podtynkowa.
Głębokość osadzenia regulowana od 25 do 40 mm.
Rozeta Ø130 mm ze stali nierdzewnej.
Przystosowany do wody deszczowej.
Czas wypływu ~7 sekund.
Wypływ nastawiony na 0,25 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.
Korpus W1/2" z mosiądzu.
30 lat gwarancji.
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrynkę podtynkową.
Instalator sam musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie wody z wnęki w przypadku przecieków (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Zawór spłukujący TEMPOSTOP do pisuarów - Nr 779128

| | |
|-------------|---|
| Przyłącze | 1/2" |
| Technologia | Czasowa |
| Wypływ | 0,25 l/s |
| Standardy |  |
| Gwarancja |  |

ZALETY



Czas wypływu ~7 sekund



Instalacja podtynkowa



Odporność na ponad 500 000 uruchomień

