

Zawór spłukujący TEMPOSTOP do pisuarów

Nr 779427

Zawór czasowy - 7 sekund wypływu



OPIS

Zawór spłukujący TEMPOSTOP do pisuarów - Nr 779427

Podtynkowy, czasowy zawór spłukujący do pisuarów.
Do pisuarów zwykłych lub ze zintegrowanym syfonem.
Instalacja podtynkowa.
Głębokość osadzenia regulowana od 25 do 40 mm.
Płyta 160 x 160 mm ze stali nierdzewnej.
Przystosowany do wody deszczowej.
Czas wypływu ~7 sekund.
Wypływ nastawiony na 0,25 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.
Korpus W1/2" z mosiądzu.
30 lat gwarancji.
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrynkę podtynkową.
Instalator sam musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie wody z wnęki w przypadku przecieków (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Zawór spłukujący TEMPOSTOP do pisuarów - Nr 779427

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	160 mm
Długość	160 mm
Wypływ	0,25 l/s
Standardy	
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Czas wypływu ~7 sekund



Instalacja podtynkowa w ścianie



Odporność na ponad 500 000 uruchomień

