

Zawór do sflukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2 TC

Nr 762150

Zawór czasowy - Podwójny przycisk 3/6 l



OPIS

Zawór do sflukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2 TC - Nr 762150

Zaścienny zawór czasowy do sflukiwania bezpośredniego, do montażu w szachcie technicznym.

Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l.

Delikatne uruchamianie.

Do ścian ≤ 140 mm.

Zawór antyskażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus z litego mosiądzu.

Przycisk z chromowanego metalu.

Dopływ liniowy Z3/4".

Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.

Możliwość skrócenia gwintowanej przewodnicy.

Poziom hałas zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.

Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i regulacji wypływu.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór do sflukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2 TC - Nr 762150

Przyłącze	3/4"
Technologia	Czasowa
Długość	140 mm
Wypływ	3 l/6 l
Standardy	 
Gwarancja	

ZALETY



Delikatne uruchamianie



Podwójny przycisk 3 l/6 l



Sflukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Instalacja zaścienna

