

Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2 TC

Nr 762150

Zawór czasowy - Podwójny przycisk 3/6l



OPIS

Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2 TC - Nr 762150

Zaścienny zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego, do montażu w szachcie technicznym.
 Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l.
 Delikatne uruchamianie.
 Do ścian ≤ 140 mm.
 Zawór antyskażeniowy.
 Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.
 Korpus z litego mosiądzu.
 Przycisk z chromowanego metalu.
 Dopływ liniowy Z3/4".
 Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.
 Możliwość skrócenia gwintowanej przewodnicy.
 Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.
 Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.
 Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.
 Zawór przystosowany do wody deszczowej.
 Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i regulacji wypływu.
 Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2 TC - Nr 762150

| | |
|-------------|---|
| Przyłącze | 3/4" |
| Technologia | Czasowa |
| Długość | 140 mm |
| Wypływ | 3 l/6 l |
| Standardy |   |
| Gwarancja |  |

ZALETY



Delikatne uruchamianie



Podwójny przycisk 3 l/6 l



Spłukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Instalacja zaścienna

