

# Zawór do sflukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX

## 1

Nr 761900

Zawór czasowy







## OPIS

### Zawór do sflukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1 - Nr 761900





Czasowy zawór podtynkowy do sflukiwania bezpośredniego.  
Rozeta Ø195 z chromowanego mosiądzu.  
Uniwersalna skrzynka podtynkowa.  
Delikatne uruchamianie.  
Czas wypływu ~7 sekund.  
Zawór antyskażeniowy.  
Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.  
Korpus z litego mosiądzu i chromowany przycisk.  
Doptyw liniowy Z3/4".  
Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø25.  
Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.  
Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.  
30 lat gwarancji.  
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.  
Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie wody w razie przecieku (patrz ulotka instalacyjna).

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór do sflukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1 - Nr 761900

Przyłącze	3/4"
Standardy	 
Gwarancja	
Dostępne części	

## ZALETY

-  Sflukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody
-  Instalacja podtynkowa
-  Duża siła sflukiwania dostępna w każdej chwili
-  Sflukiwanie bezpośr. ogranicza ryzyko przecieków

