

## Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1

Nr 761003

Zestaw czasowy do sflukiwania bezpoředniego WC

### OPIS

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1 - Nr 761003

Bezzbiornikowy system sflukiwania: bezpořednie podlączenie do instalacji.

Instalacja natynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskaźeniowy.

Zintegrowany zawór odcinajacy i regulujacy wypływ.

Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosiādzu.

Dopływ kątowy Z3/4".

Z rurą sflukującą z Inoxy, obręczą i elementem lącącym.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.




Zawór przystosowany do wody deszczowej.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1 - Nr 761003

Przylącze	3/4"
Wysokość	565 mm
Długość	215 mm
Standardy	 
Gwarancja	



### ZALETY



Sflukiwanie bezpořednie: brak stagnacji wody



Lity mosiādż pokryty chromem



Duża siła sflukiwania dostępna w każdej chwili



Sflukiwanie bezpořr. ogranicza ryzyko przecieków

