

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1

Nr 761003

Zestaw czasowy do sflukiwania bezpořredniego WC




OPIS

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1 - Nr 761003

Bezzbiornikowy system sflukiwania: bezpořrednie podlączenie do instalacji.
Instalacja natynkowa.
Delikatne uruchamianie.
Czas wypływu ~7 sekund.
Zawór antyskaźeniowy.
Zintegrowany zawór odcinajacy i regulujacy wypływ.
Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosiādzu.
Dopływ kątowy Z3/4".
Z rurą sflukujacą z Inoxy, obręczą i elementem lączącym.
Średnica rury zasilajacej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.
Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.
Zawór przystosowany do wody deszczowej.
Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.





OPIS TECHNICZNY

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1 - Nr 761003

Przylącze	3/4"
Wysokość	565 mm
Długość	215 mm
Standardy	 
Gwarancja	



ZALETY

-  Sflukiwanie bezpořrednie: brak stagnacji wody
-  Lity mosiādz pokryty chromem
-  Duża siła sflukiwania dostępną w kaźdej chwili
-  Sflukiwanie bezpořr. ogranicza ryzyko przecieków

