

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1

Nr 761004

Zestaw czasowy do sflukiwania bezpořredniego WC

OPIS

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1 - Nr 761004

Bezzbiornkowy system sflukiwania: bezpořrednie podlĄczenie do instalacji.

Instalacja natynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskaźeniowy.

Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosiądzu.

Dopływ Z3/4".

Z rurą sflukujĄcĄ z Inoxy, obręczĄ i elementem łĄczĄcym.

Średnica rury zasilajĄcej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciřnienia dynamicznego.




Zawór przystosowany do wody deszczowej.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1 - Nr 761004

PrzylĄcze	3/4"
Wysokořć	550 mm
Długořć	215 mm
Standardy	 
Gwarancja	



ZALETY



Sflukiwanie bezpořrednie: brak stĄgnacji wody



Lity mosiĄdz pokryty chromem



Duża siła sflukiwania dostępną w kaźdej chwili



Sflukiwanie bezpořr. ogranicza ryzyko przecieków

