

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1

Nr 761004

Zestaw czasowy do sflukiwania bezposredniego WC




OPIS

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1 - Nr 761004

Bezzbiornkowy system sflukiwania: bezposrednie podlaczzenie do instalacji.
Instalacja natynkowa.
Delikatne uruchamianie.
Czas wyplywu ~7 sekund.
Zawór antyskażeniowy.
Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosiądzu.
Dopływ Z3/4".
Z rurą sflukującą z Inoxy, obręczą i elementem łączącym.
Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.
Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.
Zawór przystosowany do wody deszczowej.
Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zestaw do sflukiwania TEMPOFLUX 1 - Nr 761004

Przylącze	3/4"
Wysokość	550 mm
Długość	215 mm
Standardy	 
Gwarancja	



ZALETY



Sflukiwanie bezposrednie: brak stagnacji wody



Lity mosiądz pokryty chromem



Duża siła sflukiwania dostępna w każdej chwili



Sflukiwanie bezpośr. ogranicza ryzyko przecieków

