

Bateria 1-otworowa, stojąca - 20 l/min

Nr 2506T3

Z ruchomą, górną wylewką L.300 H.315




OPIS

Bateria 1-otworowa, stojąca - 20 l/min - Nr 2506T3

Bateria jednocierowowa, stojąca z ruchomą wylewką rura H.315 L.300. Sitko gwiazda. Wylewka rura Ø22 gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne). Głowica ceramiczna Ø35. Wypływ 20 l/min przy 3 barach. Wylewka gładka wewnątrz. Uchwyt z drążkiem. Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym mocowaniem 2 trzpieniami z Inoxy i przeciwnakrętkami. Bez ciągadła i korka. Dostarczana z wężykami z plecionego Inoxy PEX W3/8". 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria 1-otworowa, stojąca - 20 l/min - Nr 2506T3

| | |
|------------------|---|
| Przyłącze | W3/8" |
| Wysokość | 380 mm |
| Wysokość wylewki | 315 mm |
| Długość wylewki | 300 mm |
| Wypływ | 20 l/min |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | ACS   |
| Gwarancja |  |
| Dostępne części |  |

ZALETY



Korpus z chromowanego mosiądzu



Wypływ 20 l/min



Korpus/wyl. gładkie wewnątrz ograniczają bakterie

