

Oczomyjka ścienna

Nr 9102

Uruchamiany ręcznie



OPIS

Oczomyjka ścienna - Nr 9102

Ręcznie uruchamiana oczomyjka ścienna posiada:
 Miskę Ø250 mm z Inoxy 304, wykończenie: epoksyd zielony.
 Dwie dysze wyposażone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia wypływu.
 Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami ¼ obrotu z niklowanego mosiądzu.
 30 lat gwarancji.
 Funkcjonowanie:
 Uruchomienie wypływu oczomyjki naciśnięciem dłonią na płytkę. Woda nie przestanie wypływać, jeśli płytkę zwolnimy. Aby zatrzymać wypływ, należy pociągnąć płytkę w przeciwnym kierunku.
 Wypływ 20 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego, napowietrzacze z podwójnym filtrem Inox.
 Zasilanie w wodę 1½".
 Rury ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd szary.
 Płytką uruchamiającą ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd zielony.
 Mocowanie ścienne rozetą z mosiądzu (śruby nie są w zestawie).
 Znormalizowany znak bezpieczeństwa pierwszej pomocy „oczomyjka”.

ZALETY



Delikatny strumień, szybkie i łatwe uruchamianie



Konserwacja bez demontażu urządzenia



Duży wypływ dla szybkiej dekontaminacji

OPIS TECHNICZNY

Oczomyjka ścienna - Nr 9102

Zasilanie	Z1/2"
Wysokość	195 mm
Wypływ	20 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego
Odległość od ściany	250 mm
Wykończenie	Epoksyd
Standardy	 
Gwarancja	
Dostępne części	

