

Dwuotworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią

Nr G6533

Bez zaworu czerpalnego

OPIS

Dwuotworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią - Nr G6533

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego przystosowany do intensywnego użytkowania w kuchniach profesjonalnych. Dwuotworowa bateria stojąca z regulacją rozstawu od 100 do 240 mm:

- Głowica grzybowa z pokrętkiem.
- Środkowe łączenie z nakrętkami i przyłącza Z1/2".
- Dostarczany z zaworami zwrotnymi.

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia i wypływem 9 l/min (nr 433000). Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem i końcówką odporną na uderzenia. Biały wąż zbrojony L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna 3/4" z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Prowadnica Inox w formie sprężyny.

30 lat gwarancji.

Ten model zestawu do mycia wstępnego umożliwi instalację możliwie najbliższej ścianie.

OPIS TECHNICZNY

Dwuotworowy zestaw do mycia wstępnego z baterią - Nr G6533

Przyłącze	Z1/2"
Wysokość	1125-1245 mm
Wysokość wylewki	360-600 mm
Wypływ	9 l/min przez spryskiwacz
Odległość od ściany	35-162 mm
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	 ACS  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Wysoka odporność: głowice grzybowe suche



Obrotowa nakrętka przeciw skręcaniu i zbrojone PVC



Komfort: spryskiwacz z regulacją strumienia



Higiena: wąż z PVC, antyosadowy spryskiwacz

