

# Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2520TEP

Jednootworowa bateria mechaniczna H.85 L.135

## OPIS

**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2520TEP**

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki. Jednootworowa bateria z wylewką H.85 L.135 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE.

Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i odwrotnie).

Stoła temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Pełny uchwyt.

Ergonomiczne ciągnadło i korek 1¼" z mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z zaworami zwrotnymi i filtrami.

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2520TEP**

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP
Wysokość	165 mm
Wysokość wylewki	85 mm
Długość wylewki	135 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS   
Gwarancja	



## ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ogranicza wahania temperatury



Higiena: higieniczne wyjście BIOSAFE bez sitka



Ergonomia: pełny uchwyt ułatwiający chwycenie



---

Dostępne części

