

# Poręcz prosta Inox satynowy 900 mm Ø32

Nr 50509S

Inox satynowy UltraSatin



## OPIS

### Poręcz prosta Inox satynowy 900 mm Ø32 - Nr 50509S

Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych.

Rura Ø32, rozstaw 900 mm.

Służy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub wanny.

Poręcz prosta z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit”).

Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inoxy 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.




Dostarczana ze śrubami Inoxy do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji.

Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

### Poręcz prosta Inox satynowy 900 mm Ø32 - Nr 50509S

|                     |   |
|---------------------|---|
| Długość             | 900 mm  |
| Średnica            | 32 mm   |
| Odległość od ściany | 40 mm   |
| Wykończenie         | Inoxy 304 satynowy UltraSatin   |
| Standardy           |   |
| Gwarancja           |    |

## ZALETY



Inoxy 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



Odległość od ściany 40 mm: minimalne wymiary



UltraSatin: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

