

# Poręcz kątowa 135° Inox satynowy 220 x 220 mm

Nr 5083S

Inox satynowy UltraSatin, 2 punkty mocujące



## OPIS

**Poręcz kątowa 135° Inox satynowy 220 x 220 mm - Nr 5083S**

Poręcz kątowa 135° Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°), do WC, natrysku lub wanny.

Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.

Wymiary: 220 x 220 mm.

Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.



Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją.

Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Poręcz kątowa 135° Inox satynowy 220 x 220 mm - Nr 5083S**

Wysokość	220 mm
Długość	220 mm
Średnica	32 mm
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inox 304 satynowy UltraSatin
Standardy	
Gwarancja	

## ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



UltraSatin: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

