

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792305

Termostatyczny, czasowy



OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792305





Czasowy, termostatyczny panel natryskowy:
Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi $Z\frac{1}{2}$ ".
Bateria termostatyczna SECURITHERM.
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Delikatne uruchamianie.
Czas wypływu ~30 sekund.
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.
Mydelniczka.
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792305

| | |
|-------------------------|---|
| Przyłącze | $Z\frac{1}{2}$ " |
| Technologia | Czasowa |
| Wysokość | 1050 mm |
| Głębokość | 65 mm |
| Szerokość | 210 mm |
| Wypływ | 6 l/min |
| Ogranicznik temperatury | termostatyczny |
| Wykończenie | Aluminium |
| Standardy | ACS   |
| Gwarancja |  |

ZALETY

-  Regulacja termostatyczna temperatury
-  Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej
-  80% oszczędności wody
-  Panel z aluminium, armatura z mosiądzu

