

Elektroniczny zestaw natryskowy TEMPOMATIC

Nr 452569

Elektroniczny



OPIS

Elektroniczny zestaw natryskowy TEMPOMATIC - Nr 452569

Elektroniczny, podtynkowy zestaw natryskowy.
Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC na wodę zmieszana.
Instalacja podtynkowa.
Zasilanie poprzez skrzynkę elektroniczną z elektrozaworem 1/2".
Transformator 230/12 V.
2 tryby funkcjonowania:
- automatyczny: uruchomienie po detekcji obecności.
- ON/OFF: uruchomienie zamierzone po przybliżeniu dłoni na ~10 cm.
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Regulowany czas wypływu od 30 do 60 sekund.
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.
Lity, chromowany mosiądz.
Elektroniczny zestaw natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.
Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Elektroniczny zestaw natryskowy TEMPOMATIC - Nr 452569

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	1/2"
Technologia	Elektronika
Wypływ	6 l/min
Standardy	ACS CE
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI

ZALETY



230/12 V



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Splukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii



2 tryby funkcjonowania

