

## Czasowy panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792304

Termostatyczny, czasowy



### OPIS

#### Czasowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792304





Czasowy i termostatyczny panel natryskowy.  
Panel ze szcztokowanej stali nierdzewnej, model duży do instalacji natynkowej.  
Podłączenie wody z góry prostymi zaworami odcinającymi Z1/2".  
Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.  
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C.  
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.  
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
Delikatne uruchamianie.  
Czas wypływu ~30 sekund.  
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.  
Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.  
Zintegrowana mydelniczka.  
Niewidoczne mocowania.  
Filtry i zawory zwrotne.  
Panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Czasowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792304

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Czasowy
Wysokość	1220 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość	250 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Inox
Standardy	ACS  
Gwarancja	

### ZALETY

-  Regulacja termostatyczna temperatury
-  Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej
-  80% oszczędności wody
-  Panel ze stali nierdzewnej, armatura z mosiądzu

