

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9769KIT

Termostaticzny komplet natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych



OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9769KIT

Zestaw natryskowy z drążkiem i dwuuchwytową baterią termostaticzną SECURITHERM.

Bateria termostaticzna bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury do 43°C.

Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 41°C, drugi zablokowany na 43°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Korpus z chromowanego mosiądzu i ergonomiczne pokrętki.

Przyłącze do węża natryskowego 2½”.

Filtry zintegrowane w przyłączach W¾”.

Bateria z mimośrodami ściennymi STOP/CHECK 2½” 2¾”.

- Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i wężem natryskowym (nr 836T1).
 - Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).
- Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria termostaticzna certyfikowana NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

ZALETY



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych





Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9769KIT

Przyłącze	Z $\frac{1}{2}$ "
Technologia	Bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch, bez zaworów zwrotnych
Długość	260 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	
Dostępne części	