

Dwuuchwytowy czasowy panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792320

Termostatyczny, czasowy, dwuuchwytowy

OPIS

Dwuuchwytowy czasowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792320

Dwuuchwytowy, czasowy i termostatyczny panel natryskowy. Panel z anodowanego aluminium do instalacji natynkowej. Podłączenie wody z góry prostymi zaworami odcinającymi Z1/2". Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej. Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Delikatne uruchamianie. Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach. W zestawie słuchawka natryskowa z wężem wyposażonym w szybkozłączkę typu STOP i uchwyt ścienny. 2 zawory czasowe uruchamiające 30-sekundowy wypływ z nieruchomej wylewki natryskowej ROUND i słuchawki natryskowej z wężem. Niewidoczne mocowania. Filtry i zawory zwrotne. Panel przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.





OPIS TECHNICZNY

Dwuuchwytowy czasowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792320

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	1050 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS  
Gwarancja	



ZALETY

-  Regulacja termostatyczna temperatury
-  Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej
-  80% oszczędności wody
-  Panel z aluminium, armatura z mosiądzu

