

Sekwencyjna bateria termostaticzna z wyciąganą słuchawką

Nr H9612

Jednootworowa bateria termostaticzna z wyciąganą słuchawką

OPIS

Sekwencyjna bateria termostaticzna z wyciąganą słuchawką - Nr H9612

Stojąca bateria termostaticzna SECURITHERM do umywalki, doskonale przystosowana do kąpeli niemowląt.

Sekwencyjna bateria termostaticzna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.105 L.200.

Bateria sekwencyjna z wyciąganą, 2-strumieniową słuchawką: sitko/strumień deszczowy.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostaticzna z sekwencyjną regulacją wypływu i temperatury.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z ogranicznik temperatury zablokowanym na 40°C.

Gładki wewnątrz korpus.

Wypływ nastawiony na 3 l/min.

Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.100.

Wąż natryskowy BIOSAFE z ochroną przed proliferacją bakterii: przezroczysty poliuretan umożliwiający wymianę w przypadku pojawienia się biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz.

Wąż o małej średnicy (Ø6 wewnątrz): niewielka pojemność.

Specjalna przeciwwaga.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria termostaticzna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.





OPIS TECHNICZNY


Sekwencyjna bateria termostaticzna z wyciąganą słuchawką - Nr H9612

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria sekwencyjna SECURITHERM Securitouch
Wysokość wylewki	105 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	3 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY

-  Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
-  Higiena: brak zaworów zwrotnych
-  SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Higiena: przezroczysty wąż, gładki wewnątrz



Standardy



Gwarancja



Dostępne części

