

# Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4

Nr 493400

Zasilanie sieciowe (skrzynka podtynkowa)



## OPIS

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 493400





Ścienne bateria elektroniczna do umywalki, zestaw 2/2.  
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.  
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowo.  
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detektor obecności umieszczony optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus L.160 mm z chromowanego Innoxu.  
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.  
Zawory odcinające.  
Mocowanie ściennie.  
Podtynkowe przyłącza wody 1/2".  
Możliwość doprowadzenia wody z góry lub z dołu.  
Antyblokada wypływu.  
Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
30 lat gwarancji.  
Należy zamawiać razem z elementem montażowym do przyłączy podtynkowych nr 484012.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 493400

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V (podtynkowe)
Przyłącze	1/2"
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	160 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS CE   SVGW
Gwarancja	
Dostępne części	

## ZALETY

-  Hiperoszczędność wody: 90%
-  Higiena: bezdotykowe działanie
-  System elektroniczny zintegrowany w korpusie
-  Antybakteryjne splukiwanie okresowe

