

# Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

Nr 443400

Podtynkowe zasilanie sieciowe



## OPIS

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 443400

Ścienne zawór elektroniczny do umywalki.  
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.  
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowo.  
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus L.130 mm z chromowanego Inoxy.  
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.  
Zawór odcinający.  
Mocowanie do ściany.  
Podtynkowe przyłącze wody.  
Antyblokada wypływu.  
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 443400

|                 |   |
|-----------------|---|
| Zasilanie       | Zasilanie sieciowe 230/6 V (podtynkowe) |
| Przyłącze       | Z1/2"                                   |
| Technologia     | Elektronika                             |
| Długość wylewki | 130 mm                                  |
| Wypływ          | 3 l/min                                 |
| Standardy       | ACS CE SVGW                             |
| Gwarancja       | 30 LAT GWARANCJI                        |
| Dostępne części | 50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI                  |

## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Wbudowany system elektroniczny



Antybakteryjne splukiwanie okresowe

