

## Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

Nr 443500

Podtynkowe zasilanie sieciowe



### OPIS

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 443500

Ścienne zawór elektroniczny do umywalki.  
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.  
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowo.  
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus L.190 mm z chromowanego Inoxy.  
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.  
Zawór odcinający.  
Mocowanie do ściany.  
Podtynkowe przyłącze wody.  
Antyblokada wypływu.  
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 443500

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V (podtynkowe)
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	190 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS CE SVGW
Gwarancja	30 LAT GWARANCJA
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

### ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Wbudowany system elektroniczny



Antybakteryjne splukiwanie okresowe

