

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC

Nr 443410

Podtynkowe zasilanie sieciowe - Zawór odcinający



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC - Nr 443410

Zaścienny zawór elektroniczny do umywalki, do montażu w szachcie technicznym.

Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.

Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus L.130 mm z chromowanego Innoxu.

Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.

Zawór odcinający.

Mocowanie zaścienne dzięki prowadnicy puszczonej przez ścianę.

Antyblokada wypływu.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC - Nr 443410

| | |
|-----------------|---|
| Zasilanie | Zasilanie sieciowe 230/6 V (podtynkowe) |
| Przyłącze | Z1/2" |
| Technologia | Elektronika |
| Długość wylewki | 130 mm |
| Wypływ | 3 l/min |
| Standardy | ACS CE V SVGIW |
| Gwarancja | 30 LAT GWARANCJI |
| Dostępne części | 50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI |

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Wbudowany system elektroniczny



Antybakteryjne splukiwanie okresowe

