

Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP

Nr 2539EP

Jednouchwytowa bateria ścienna, uchwyt ażurowy









OPIS

Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2539EP





Mechaniczna, ścienna, jednouchwytowa bateria natryskowa. Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu w instalacji. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy. Przyłącze do węża natryskowego 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4". Filtry i zawory zwrotne. Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia jest przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2539EP

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP
Szerokość	175 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS    
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY

-  Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
-  EP: ograniczenie wahań temperatury
-  Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia
-  Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 9 l/min

