

Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP

Nr 2539EP

Jednouchwykowa bateria ścienna, uchwyt ażurowy



OPIS

Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2539EP

Mechaniczna, ścienna, jednouchwykowa bateria natryskowa. Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu w instalacji. Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".

Filtry i zawory zwrotne.







Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia jest przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2539EP

Przyłącze	1/2"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP
Szerokość	175 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS    
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ



EP: ograniczenie wahań temperatury



Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia



Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 9 l/min

