

## Bateria z regulatorem ciśnienia do zdalnego uruchamiania wypływu

Nr 2542EP

Uchwyt ażurowy



### OPIS

**Bateria z regulatorem ciśnienia do zdalnego uruchamiania wypływu - Nr 2542EP**

Sama stojąca bateria mechaniczna uruchamiająca wypływ zdalnie.  
 Bateria jednociepłowodowa z regulatorem ciśnienia.  
 Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).  
 Stała temperatura wody bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji.  
 Obsługa za pomocą ażurowego uchwytu.  
 Korpus z chromowanego mosiądzu.  
 Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia i wyciąganą słuchawką przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Bateria jednociepłowodowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
 30 lat gwarancji.





### OPIS TECHNICZNY

**Bateria z regulatorem ciśnienia do zdalnego uruchamiania wypływu - Nr 2542EP**

Przyłącze	W3/8"
Technologia	SECURITHERM EP
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	
Dostępne części	



### ZALETY

-  Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
-  EP: ogranicza wahania temperatury
-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
-  Ergonomia: ażurowy uchwyt ułatwiający chwycenie

