

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2445

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt ażurowy



OPIS

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2445





Ścienna bateria mechaniczna do umywalki.
 Bateria mechaniczna z płaską, ruchomą wylewką dolną L.200 i sitkiem higienicznym.
 Wylewka przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.
 Bateria z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności.
 Wypływ nastawiony na 5 l/min.
 Korpus z chromowanego mosiądzu.
 Uchwyt ażurowy.
 Bateria z rozstawem 150 mm, dostarczana z mimośrodkami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.
 Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad blatem umywalkowym / umywalką.
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 Bateria mechaniczna zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
 Bateria ścienna z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2445

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Securitouch
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WWRAS
Gwarancja	30 LAT
Dostępne części	50 LAT

ZALETY

-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
-  Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia

