

# Ścienna bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2445L

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt Higiena L.150



## OPIS

### Ścienna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2445L

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki.  
Bateria mechaniczna z płaską, ruchomą wylewką dolną L.200 i sitkiem higienicznym.  
Wylewka przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.  
Bateria z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.  
Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności.  
Wypływ nastawiony na 5 l/min.  
Korpus z chromowanego mosiądzu.  
Uruchamianie bez kontaktu z dłońmi, za pomocą uchwytu Higiena L.150.  
Bateria z rozstawem 150 mm, dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.  
Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad blatem umywalkowym / umywalką.  
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
Bateria mechaniczna zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
Bateria ścienna z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

### Ścienna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2445L

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze               | Z1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologia             | Securitouch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Długość wylewki         | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wypływ                  | 5 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standardy               | ACS     |
| Gwarancja               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dostępne części         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ZALETY



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Uchwyt Higiena, uruchamianie bez kontaktu z dłonią

