

# Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC

Nr 443516

Zintegrowane baterie



## OPIS

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC - Nr 443516

Zaścienny zawór elektroniczny do umywalki, do montażu w szachcie technicznym.

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.

Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus L.190 mm z chromowanego Inoxy.

Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.

Zawór odcinający.

Mocowanie zaściennne dzięki prowadnicy puszczonej przez ścianę.

Antyblokada wypływu.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC - Nr 443516

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie       | Baterie 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Przyłącze       | Z1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologia     | Elektronika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Długość wylewki | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wypływ          | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standardy       | ACS     |
| Gwarancja       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dostępne części |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Wbudowany system elektroniczny



Wymiana baterii bez konieczności demontażu

