

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu

Nr 2871T3EP

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP





OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu - Nr 2871T3EP

Stojąca, wysoka bateria do zlewu SECURITHERM z regulatorem ciśnienia. Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z wysoką, ruchomą wylewką H. 320. Bateria dostarczana z 1 jednorazową, zatrzaskową wylewką. Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu. Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø35 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne). Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu. Uruchamiana bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.185. Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Innox i przeciwnakrętkami. Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.





OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu - Nr 2871T3EP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	BIOCLIP
Wysokość wylewki	320 mm
Długość wylewki	180 mm
Wypływ	9 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS   
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY

-  Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie
-  Funkcja dezynfekcji term. bez demontażu uchwyty
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

