

# Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 do pisuaru

Nr 479410

Elektronika ze zintegrowanymi bateriami



## OPIS

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 do pisuaru - Nr 479410

Natynkowy zawór elektroniczny ze zintegrowaną baterią do pisuaru.

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.

Instalacja natynkowa.

Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.

Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.

3 programy (regulowana wielkość spłukiwania w zależności od typu pisuaru).

Tryb intensywny (wyłączność DELABIE):

- krótkie spłukiwanie po każdym użytkowniku

- dodatkowe spłukiwanie na koniec intensywnego okresu.

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia:

zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Przystosowany do wody deszczowej.

Wypływ 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Jednolity korpus z chromowanego metalu.

Przyłącze 1/2".

Prosty do zasilania liniowego, wyjście 1/2 35 mm od ściany.



Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Idealny przy remontach: łatwa instalacja w miejsce armatury czasowej.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 do pisuaru - Nr 479410

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	155 mm
Głębokość	85 mm
Wypływ	0,15 l/s
Gwarancja	
Dostępne części	

## ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Tryb intensywny



Baterie zintegrowane w korpusie armatury



Higieniczne spłukiwanie okresowe

