

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2565T5EP

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP

OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2565T5EP

Wysoka, stojąca bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do umywalki. Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z nieruchomą wylewką H.205 L.170. Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE, przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Ceramiczna głowica Ø35 z regulatorem ciśnienia. Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2565T5EP

| | |
|------------------|------------------------|
| Przyłącze | W3/8" |
| Technologia | SECURITHERM EP |
| Wysokość wylewki | 205 mm |
| Długość wylewki | 170 mm |
| Wypływ | 5 l/min |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | ACS WRAS |
| Gwarancja | 30 LAT GWARANCJA |
| Dostępne części | 50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI |



ZALETY



EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ



EP: ogranicza wahania temperatury



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie

