

Poręcz uchylna Be-Line® z podporą antracyt 850 mm

Nr 511963C

Aluminium epoksyd antracytowy metalik

OPIS

Poręcz uchylna Be-Line® z podporą antracyt 850 mm - Nr 511963C

Poręcz uchylna Be-Line® dla osób niepełnosprawnych. W pozycji opuszczonej służy do podpierania, podciągania oraz przemieszczania się, do WC lub natrysku.

W pozycji podniesionej umożliwia dostęp do WC z boku. Zdejmowana: łatwo odpinana z systemem blokady antykradzieżowej. Ogranicza ilość poręczy w budynku, umożliwiając ich instalację tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.

Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne. Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadająca. Aluminiowa rura.

Okrągły profil Ø42 z ergonomicznym spłaszczeniem, chroniącym przed ślizganiem się dłoni dla optymalnego chwycenia.

Wykończenie aluminium antracytowym, metalicznym epoksydem stanowi odpowiedni kontrast z jasną ścianą.

Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowania ukryte pod płytą montażową z Inoxy 304 o grubości 5 mm. Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ścianie. Podporę stosuje się jako wzmocnienie, jeśli mocowanie ściennie nie jest wystarczające.

Wymiary: 850 x 825 x 120 mm.

Wysokość podpory regulowana od 760 do 780 mm.



Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz do WC z 30-letnią gwarancją.

Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz uchylna Be-Line® z podporą antracyt 850 mm - Nr 511963C

| | |
|-------------|---|
| Wysokość | 760-780 mm, złożona 1 105 mm |
| Długość | 850 mm |
| Szerokość | 120 mm |
| Średnica | Ø42 |
| Wykończenie | Aluminium epoksyd antracytowy metalik |
| Standardy |  |
| Gwarancja |  |



ZALETY



Innowacyjny design przystosowany do wszystkich



Zdejmowana: łatwo odpinana



Komfort: ergonomiczne spłaszczenie



Testowana na ponad 200 kg

