

# Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do pisuaru

Nr 428156

Elektronika na baterie




## OPIS

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do pisuaru - Nr 428156





Zaścienny zawór elektroniczny do pisuaru.  
Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V, skrzynka elektroniczna z elektrozaworem, filtr i zawór odcinający 1/2".  
Instalacja zaścienna ≤ 155 mm.  
Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.  
Możliwość regulacji odległości detekcji, czasu wypływu i wypływu podczas instalacji.  
Uwzględnienie użytkownika po 3 sekundach obecności.  
Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego.  
Czas wypływu ~3 sekundy z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.  
Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.  
Wypływ 0,3 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.  
Rozeta zintegrowana ze ścianą.  
Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.  
Przystosowany do wody deszczowej.  
Przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do pisuaru - Nr 428156

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	1/2"
Technologia	Elektronika
Długość	155 mm
Wypływ	0,3 l/s
Gwarancja	

## ZALETY

-  Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią
-  Czas wypływu EKO 3 sekundy
-  Instalacja zaścienna
-  Higieniczne spłukiwanie okresowe

