

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2870T1EP

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP

OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2870T1EP

Stojąca, wysoka bateria do umywalki SECURITHERM z regulatorem ciśnienia. Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z wysoką, ruchomą wylewką H. 180. Bateria dostarczana z 2 zatraskowymi wylewkami Inox.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø35 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uruchamiana bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.185.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Innoxu.


Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2870T1EP

| | |
|------------------|---|
| Przyłącze | W3/8" |
| Technologia | BIOCLIP |
| Wysokość wylewki | 180 mm |
| Długość wylewki | 185 mm |
| Wypływ | 5 l/min |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | ACS  |
| Gwarancja |  |
| Dostępne części |  |



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie



Funkcja dezynfekcji term. bez demontażu uchwyty



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

