

# Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 2565T5

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą ceramiczną

## OPIS

### Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2565T5

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.  
Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z nieruchomą wylewką H.205 L.170.  
Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE, przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.  
Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).  
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.  
Wypływ nastawiony na 5 l/min.  
Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.  
Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.  
Wężyki PEX W3/8".  
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Innox.  
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).  
Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

### Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2565T5

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Przylącze               | W3/8"              |
| Wysokość                | 331 mm             |
| Wysokość wylewki        | 205 mm             |
| Długość wylewki         | 170 mm             |
| Wypływ                  | 5 l/min            |
| Ogranicznik temperatury | TAK                |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz |
| Standardy               | ACS WRAS           |
| Gwarancja               | 30 LAT             |
| Dostępne części         | 50 LAT             |



## ZALETY



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwu.



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uruchamianie bez kontaktu z dłonią: uchwyt Higiena

