

# Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

Nr 9741

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa






## OPIS

### Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 9741

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury. Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu. Regulacja temperatury od 25°C do 41°C. Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 38°C, drugi zablokowany na 41°C. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła ERGO. Przyłącze do węży natryskowego Z1/2". Bateria ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4". Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

### Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 9741

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Długość	286 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS  
Gwarancja	

## ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa



Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Specjalna bateria do remontów

