

Panel natryskowy SPORTING 2

Nr 714800

Zasilanie sieciowe - Dyfuzor antyosadowy



OPIS

Panel natryskowy SPORTING 2 - Nr 714800

Elektroniczny panel natryskowy.
 Panel z aluminium anodowanego i satynowego chromu.
 Ruchoma złączka do podłączenia wody natynkowo od góry lub podtynkowo od ściany.
 Extra płaska konstrukcja i niewidoczne mocowania.
 Zasilanie sieciowe 230/6 V.
 Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez zbliżenie dłoni na 4 cm.
 Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.
 Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
 Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu.
 Łatwo dostępny filtr.
 Zintegrowany zawór odcinający.
 Przyłącze Z1/2" do wody zmieszanej.
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SPORTING 2 - Nr 714800

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	1015 mm
Głębokość	21 mm
Szerokość	70 mm
Wypływ	6 l/min
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS
Gwarancja	

ZALETY



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Antybakteryjne splukiwanie okresowe



Hiperoszczędność wody: 80%



Łatwo dostępny zawór odcinający i filtr

