

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792370

Termostatyczny, czasowy

OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792370

Czasowy, termostatyczny panel natryskowy:
 Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
 Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi 1/2".
 Bateria termostatyczna SECURITHERM.
 Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik do 41°C.
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.
 Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
 Delikatne uruchamianie.
 Słuchawka natryskowa z węzłem ze szybkozłączką STOP.
 Zawór czasowy ~30 sekund do uruchamiania słuchawki natryskowej na suwaku, na chromowanym drążku.
 Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
 Niewidoczne mocowania.
 Filtry i zawory zwrotne.
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.





OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792370

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	1050 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS
Gwarancja	



ZALETY

-  Regulacja termostatyczna temperatury
-  Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej
-  80% oszczędności wody
-  Panel z aluminium, armatura z mosiądzu

