

Bateria mechaniczna do zlewu

Nr 2510

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.155 L.230

OPIS

Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2510

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.
 Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.155 L.230 wyposażoną w higieniczne sitko.
 Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Gładkie wewnątrz korpus i wylewka.
 Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
 Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
 Uchwyt ażurowy.
 Wężyki PEX W3/8".
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 Produkt certyfikowany NF Médical (francuska norma dotycząca środowiska medycznego).
 Bateria z 30-letnią gwarancją.





OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2510

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	178 mm
Wysokość wylewki	155 mm
Długość wylewki	230 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS NF
Gwarancja	30 LAT GWARANCJA
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI



ZALETY

-  Higiena: gładkie wnętrza ograniczające bakterie
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Ergonomia: uchwyt ażurowy ułatwiający chwycenie
-  Komfort: optymalna wysokość i zasięg wylewki

