

Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2564T1

Jednouchwytowa, wysoka bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

OPIS

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T1

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki. Jednouchwytowa i jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.165 L.140. Wysoka bateria wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE przystosowane do instalacji filtra BIOFIL. Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne). Możliwość łatwego przeprowadzenia dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwyty i zamykania dopływu wody zimnej. Wyływ ograniczony do 5 l/min. Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu. Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią. Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z certyfikacją francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2564T1

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	322 mm
Wysokość wylewki	165 mm
Długość wylewki	140 mm
Wyływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS NF JWRAS
Gwarancja	30 LAT
Dostępne części	50 LAT



ZALETY

- Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie
- Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

