

Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP

Nr 2739EP

Jednouchwytowa bateria ścienna Securitouch, uchwyt ażurowy



OPIS

Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2739EP





Jednouchwytowa, ścienna mechaniczna bateria natryskowa. Jednouchwytowa bateria ścienna z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch. Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej. Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu w instalacji. Korpus gładki wewnątrz o bardzo małej pojemności. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy. Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4". Filtry i zawory zwrotne. Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia jest przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.



OPIS TECHNICZNY

Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2739EP

| | |
|-------------------------|---|
| Przyłącze | Z1/2" |
| Technologia | Bateria mechaniczna SECURITHERM EP |
| Wysokość | 140 mm |
| Głębokość | 188 mm |
| Szerokość | 182 mm |
| Wypływ | 9 l/min |
| Ogranicznik temperatury | TAK |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | ACS    |
| Gwarancja |  |

ZALETY

-  Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
-  EP: ograniczenie wahań temperatury
-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
-  Maksymalna higiena: korpus o małej pojemności wody



Dostępne części

